



# SOFT LINE NB 50 NOVO

amaciante lubrificante e antiestático para fibras naturais e sintéticas

## CARACTERÍSTICAS

- Composição : emulsão de polímeros etenicos de alto peso molecular.
- Aspecto : líquido turvo amarelado.
- Solubilidade : solúvel em água em qualquer proporção.
- pH :  $7,5 \pm 1,0$  em solução 10%.
- Caráter iônico : não iônico.

## PROPRIEDADES

- Possui forte ação lubrificante e deslizante, podendo ser aplicado em fibras celulósicas e misturas com fibras sintéticas.
- Confere ao material têxtil toque liso e suave.
- Não altera a tonalidade dos materiais tintos.
- Estável aos banhos de acabamento com resinas.
- Realça o brilho dos materiais têxteis quando submetido a efeito de calandragem.
- Indicado para artigos PT, pois pode ser eliminado por lavagem alcalina e ser sobretingido.
- Substantividade ideal para aplicação por esgotamento ou foulardagem.
- Não interfere no efeito de amaciantes catiônicos graxos ou siliconados.

## APLICAÇÃO

Por foulardagem sobre tecido seco, com pick-up entre 60 – 80%:

30 – 100 g / litro SOFT LINE NB 50 NOVO

No hidroextrator sobre tecido úmido, com pick-up entre 10 – 20%:

100 – 250 g / litro SOFT LINE NB 50 NOVO

Por esgotamento:

2 – 6 % SOFT LINE NB 50 NOVO

**WECO DO BRASIL QUÍMICA LTDA.**

Rua Gustavo Zimmermann, 7215 - Fone/Fax: (47) 337-1411 - CEP 89063-000 - Blumenau - SC - [wecoblu@terra.com.br](mailto:wecoblu@terra.com.br) - [www.wecoquimica.com.br](http://www.wecoquimica.com.br)