



## WEMALUB LRL 550

agente emulsionador para tingimento de poliéster

Tem ação dispersante sobre corantes dispersos e efeito emulgador para óleos.

### CARACTERÍSTICAS

- Composição : condensados de ésteres polipectídicos.
- Aspecto : líquido levemente amarelado
- Dissolução : diluir de 40°C a 50°C.
- pH :  $6,5 \pm 1,0$  em solução 10%.
- Caráter iônico : não iônico.

### PROPRIEDADES

- Excelente poder emulsionante para eliminar agentes de enzimação oleosos, resíduos gordurosos, provenientes da engomagem de urdimento, bem como impurezas a base de óleos minerais, vegetais e ceras em geral.
- Coadjuvante no tingimento de poliéster, com purga simultânea.
- Tem efeito dispersante e igualizante sobre corantes.
- Estável em água dura; resistindo até 30 g/litro de sulfato de sódio.
- Coajuvante na limpeza redutora de tingimentos de poliéster. Misturas de poliéster/celulose e poliéster/lã.

### APLICAÇÃO

Wemalub LRL 550 é indicado para relaxadora / lavadora de malha tubular ou aberto contínuo, na remoção dos óleos de enzimação e óleos de malharia, mantendo a emulsão estável. No tingimento simultâneo em conjunto com Dispersil PE CONC proporciona segurança e excelente custo benefício.

#### Tingimento simultâneo de artigos de poliéster 100%:

x	%	corante disperso
1,0 – 3,0	%	Wemalub LRL 550

*Tamponar para pH 4,5 – 5. Iniciar a 50°C, aquecer controladamente a 125 – 130°C, tratar 30 a 60 minutos, resfriar, lavar.*

#### Tingimento simultâneo de artigos de PES / PUE:

x	%	corante disperso
1,0 – 3,0	%	Wemalub LRL 550

*Tamponar para pH 4,5 – 5. Iniciar a 50°C, aquecer controladamente a 125 – 130°C, tratar 30 a 60 minutos, resfriar, lavar.*

**IMPORTANTE:** Nos artigos de poliéster com excesso de óleos de difícil remoção, deverá ser extraído com uma purga prévia.

2,0 – 4,0	%	Wemalub LRL 550
-----------	---	-----------------

*Tratar 20 minutos a 80°C.*

#### Purgas em contínuo para PES 100% e PES / PUE:

4,0 – 6,0	g/litro	Wemalub LRL 550
-----------	---------	-----------------

*80°C – pH 5,0.*

**WECO DO BRASIL QUÍMICA LTDA.**

Rua Gustavo Zimmermann, 7215 - Fone/Fax: (47) 337-1411 - CEP 89063-000 - Blumenau - SC - wecoblu@terra.com.br - www.wecoquimica.com.br